

VOLTA II - MODEL: DDT51

5寸圆形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

VOLTA II 系列 LED 圆形窄边嵌入式调角筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证超高光效的同时仍能达到极致的防眩效果，也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø125mm
- 天花厚度: 1mm~25mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量:
 - 2700K: 18W 2735lm; 25W 3565lm; 32W 4560lm
 - 3000K: 18W 2880lm; 25W 3750lm; 32W 4800lm
 - 3500K: 18W 2965lm; 25W 3865lm; 32W 4945lm
 - 4000K: 18W 3080lm; 25W 4015lm; 32W 5135lm
 - 5000K: 18W 3170lm; 25W 4125lm; 32W 5280lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.0Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT Downlight Directional T series	5"	1 Round Trim	LM18 COB 18W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM25 COB 25W	D 0-10V	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM32 COB 32W	Dimming	3 36°	35 3500K		
					5 55°	40 4000K		
			LM32 COB 32W	N No Driver		50 5000K		
				A DALI				

示例: DDT51-LM25-E230SWT

WAC Lighting
www.waclighting.com (US)
www.waclighting.com.cn (China)

Headquarters
44 Harbor Park Drive • Port Washington, NY
Phone (516) 515.5000 • Fax (516) 515.5050

WAC Lighting Technology (Shanghai) Co, Ltd.
14,Lane 299, Bi Sheng Road,Shanghai 201204
Phone (86.21) 3393.3558 • Fax (86.21) 3362.1598

WAC Lighting 保留对产品进行不定期设计更新的权利。2025-08-12

VOLTA II - MODEL: DDT51

5寸圆形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-DDT51-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DDT51-HCL 无边蜂窝格栅	
--------------------------	---	--------------------------	---

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购


配光曲线@3000K数据




型 号：	DDT51-LM25-E130SWT
光 束 角：	15°
系统功率：	25W
系统光通量：	2939lm
中心光强：	33037cd
系统光效：	118lm/W



型 号：	DDT51-LM25-E230SWT
光 束 角：	24°
系统功率：	25W
系统光通量：	3274lm
中心光强：	13975cd
系统光效：	131lm/W



型 号：	DDT51-LM25-E330SWT
光 束 角：	36°
系统功率：	25W
系统光通量：	3171lm
中心光强：	8424cd
系统光效：	127lm/W



型 号：	DDT51-LM25-E530SWT
光 束 角：	55°
系统功率：	25W
系统光通量：	2972lm
中心光强：	3896cd
系统光效：	119lm/W

VOLTA II - MODEL: DDT61

6寸圆形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®


项目名称:

灯位号:

产品图片



线图



产品描述

VOLTA II 系列 LED 圆形窄边嵌入式调角筒灯，流线型外观，采用精准的透镜和黑镜反射器设计，保证超高光效的同时仍能达到极致的防眩效果，也可自由拆卸并更换反射器或光学配件，极大的提高了现场的便利性，主要适用于酒店及商业室内场所。

产品特性

- 主体材质: 铝合金压铸灯身
- 光学系统: 透镜+反射器
- 表面处理: 静电粉末喷涂
- 投射方向: 竖直 0-25°调节
- 配件/支架: 见附件
- 安规认证: CCC
- 防护等级: IP20
- 绝缘等级: Class II
- 环境温度: -20°C~40°C

产品规格

- 开孔尺寸: Ø150mm
- 天花厚度: 1mm~30mm
- 遮光角: 30°
- 光源类型: COB
- 光源光通量:
 - 2700K: 32W 4560lm; 43W 6125lm
 - 3000K: 32W 4800lm; 43W 6450lm
 - 3500K: 32W 4945lm; 43W 6640lm
 - 4000K: 32W 5135lm; 43W 6900lm
 - 5000K: 32W 5280lm; 43W 7095lm
- 光源寿命: >50000h-L70 /B10-Ta25°C(LM-80/TM-21)
- 色温/显指: 2700K/3000K/3500K/4000K/5000K, CRI≥90
- 输入电压: 220V AC / 50Hz
- 调光控制: 不调光/0~10V/DALI(须提前与现场系统做匹配性测试)
- 产品重量: 约 1.7Kg, 不含包装

订购模型

Model	Size	Trim	LED	Driver	Beam	CCT	Reflector	Finish
DDT Downlight Directional T series	6 6"	1 Round Trim	LM32 COB 32W	E On-Off	1 15°	27 2700K	B Black	WT White
			LM43 COB 43W	D 0-10V Dimming	2 24°	30 3000K	S Specular	BK Black
			LM43 COB 43W	N No Driver	3 36°	35 3500K		
					5 50°	40 4000K		
				A DALI		50 5000K		

示例: DDT61-LM43-E230SWT

VOLTA II - MODEL: DDT61

6寸圆形窄边嵌入式调角筒灯

WAC LIGHTING

Responsible Lighting®

项目名称:


灯位号:

配件


LENS-DDT61-BEL 条纹玻璃镜片		LENS-DDT61-HCL 无边蜂窝格栅	
--------------------------	---	--------------------------	---

注意：最多可加装一个光学配件，出厂均不带配件，需单独订购


配光曲线@3000K数据




型 号:	DDT61-LM32-E130SWT
光 束 角:	15°
系统功率:	32W
系统光通量:	4134lm
中心光强:	31745cd
系统光效:	129lm/W



型 号:	DDT61-LM32-E230SWT
光 束 角:	24°
系统功率:	32W
系统光通量:	4285lm
中心光强:	20093cd
系统光效:	134lm/W



型 号:	DDT61-LM32-E330SWT
光 束 角:	36°
系统功率:	32W
系统光通量:	4236lm
中心光强:	10389cd
系统光效:	132lm/W



型 号:	DDT61-LM32-E530SWT
光 束 角:	55°
系统功率:	32W
系统光通量:	4027lm
中心光强:	5047cd
系统光效:	126lm/W